

TR6



DATI TECNICI

Ricarica continua
 Alimentazione elettrica
 Potenza max. Caldaia
 Potenza max. Ferro
 Capacità caldaia
 Caldaia in acciaio INOX
 Capacità serbatoio ricarica
 Pressione max. di esercizio
 Dimensioni
 Peso a vuoto
 Gestione elettronica della potenza
 Gestione elettronica funzioni caldaia
 Colori disponibili:
 - Bianco
 - Rosso

230 V
2200 W
800 W
1,2 Lt
AISI 304
1,5 Lt
450 Kpa (4,5 bar)
410x330x250 mm
7 kg

Z35N6STDSK4
Z35NRSTDSK4

TECHNICAL DATA

Continuous refilling
 Electric power supply
 Boiler max. Power
 Iron max. power
 Boiler capacity
 Boiler in stainless steel
 Refill tank capacity
 Max operating pressure
 Dimensions
 Empty weight
 Electronic power control
 Electronic regulation of the boiler functions
 Colours available:
 - White
 - Red

Standard



UFLN0003



UTRN0002




UTRN0002



USPN0028



USPN0027



USPN0006



YLAN0000



USPN0007

USPN0013

Optional



UFS60005



VFS23002



UPUN0002



YCR00000



YLAN0002



UPN60002



UPN60001



USPN0029



UTPN0000



* si riserva il diritto di apportare senza nessun preavviso, delle modifiche alle caratteristiche ai dati sopra riportati
 ** Commital Sami reserves the right to modify, without any notice, the data and the characteristics above mentioned

Commital-Sami

DIVISIONE ELETTRODOMESTICI

Via FOSSE 9 - 36063
 Marostica - Vicenza - ITALIA
 Tel: 0445-851420 Fax: 0424-475121
<http://www.comital-sami.it>
info@comital-sami.it

Rev	Modifica	Data
0	Emissione	11/04/2007